DATA SHEET

PRODUCT: 15-CB22

Optical Technology Base	1/3" CCD Monochrome
Image Size (Horz x Vert in mm)	4.82 x 3.64
Picture Elements (Horz x Vert in mm)	EIA/NTSC 510 x 492 CCIR/PAL 500 x 582
Resolution	380 lines
Pixels	290,000
Minimum Illumination	0.1 Lux
Horizontal Sync Frequencies (Khz)	EIA/NTSC 15.734 CCIR/PAL 15.625
Vertical Frequencies (Hz)	EIA/NTSC 60 CCIR/PAL 50
Clock Frequencies (Mhz)	EIA/NTSC 19.0699 CCIR/PAL 18.9375
Scanning	2:1 Interlace
Sync System	AC Power with Line Lock
S/N Ratio	46db
Electronic Shutter	1/10,000th /Sec Linear
Auto Iris Lens	DC Ddrive/AES/Video Drive
Lens Mount	C and CS
Video O/P	1v PP
Audio O/P	NO
Gamma	0.45
White Balance	NO
Back Light Compensation	Switchable
Auto Gain	Switchable
Dimensions mm	103 x 52 x 56
Weight g	230
Supply	12VDC Nominal
Power Consumption	170ma
Storage Temperature	-30°C to +60°C

Specification subject to change without notice

Total Safety Solutions